




extrugasa

soluciones en aluminio para la arquitectura moderna

Serie XP-70 TH+



Abatible de RPT de 70 mm de marco, de gama alta.
Proporciona un buen comportamiento térmico, acústico, así como una mejora a la estanqueidad y resistencia estructural.
Podemos cubrir prácticamente cualquier hueco.
La serie es de lo más completa, pudiendo adaptarse a todo tipo de herrajes de canal 16.
Capacidad de acristalamiento de hasta 45 mm, con lo que podemos poner vidrios más eficientes.
Con la espuma aislante bajo el vidrio y la goma térmica se mejoran las prestaciones de la ventana y su eficiencia energética.
Simplicidad en el montaje y optimización de material, permite una fabricación industrializada con ahorro final de tiempo y coste.




Geometría serie

Marco 70 mm
Hoja 78 mm
Espesor 1,5 mm
Poliamida marco: 34 mm
Poliamida hoja: 34 mm

Hojas apertura exterior
Condensación + alargadera
Unión de marcos
Escuadras: tetón retráctil o vértice, de bala y alineamiento

Acristalamiento

Vidrios espesor máximo: 45 mm
Vidrios espesor mínimo: 23 mm
Monolítico, doble o triple vidrio.




Dimensiones máximas

Ancho = 1800 mm
Alto = 2200 mm

Peso máximo/hoja



Diseños posibles



combinación de ventana y fijos
apertura interior
1 o 2 hojas practicables
1 hoja abatible superior
oscilobatiente de 1 o 2 hojas
osciloparalela y corrugable
apertura exterior
1 o 2 hojas practicables

Atenuación acústica:

Ventana de 2 hojas

	Rw A ≤ 2,7 m²	Rw 2,7 m² ≤ A ≤ 3,6 m²	Rw 3,6 m² ≤ A ≤ 4,6 m²	Rw A ≥ 4,6 m²
 6-C-6	33 dB	32 dB	31 dB	30 dB
 4-C-6 6-C-6 laminado	34 dB	33 dB	32 dB	31 dB
 6-C-10 laminado	36 dB	35 dB	34 dB	33 dB

(Ca,Ctr)=(-1,-4) A: Área total de la ventana Rw: Índice de Reducción Sonora Ca: Corrección a Ruido Rosa Ctr: Corrección a Ruido de Tráfico


Ensayo según norma UNE-EN 14351-1:2006 + A1:2011




Ensayos de comportamiento a factores externos:

Ensayos de referencia ventana de 2 hojas oscilo-batientes 1230 x 1480 mm, vidrio 6-18-6

Permeabilidad al Aire



Etanqueidad al Agua



Resistencia al Viento



Transmisión térmica:

	Ug (W/m²K)	ancho x alto (mm)	Uw (W/m²K)
6-14 aire-6 	2,7	1200 x 1200 1230 x 1480 1400 x 1700	2,79 2,79 2,78
6-14 aire-6 bajo emisivo 	1,9	1200 x 1200 1230 x 1480 1400 x 1700	2,32 2,30 2,26
6-14 argón-6 bajo emisivo 	1,1	1200 x 1200 1230 x 1480 1400 x 1700	1,86 1,81 1,73





Tabla orientativa de dimensiones en función del peso, dimensión y carga de viento:



Capacidad de soportar los dispositivos de seguridad:

Resultado → APTO

Ventana de 2 hojas oscilo-batiente de dimensiones 1230 x 1480 mm

Según Norma UNE-EN 14609:2004

Los valores indicados en estas tablas no se garantizan si no se han seguido las directrices de fabricación y usado productos suministrados por Extrugasa

Frame

Marco

R0789

70 x 51 mm frame

Marco de 70 x 51 mm

Ref.: 9503 / 9504


Peso (kg/m): 1.149

Momentos de inercia

Perímetro (mm): 489

Ix (cm4): 26,37



Iy (cm4): 5,24



Accesorios



Montaje


a: A495441B		Maquina / Manual
b: A495439B		Maquina / Manual
c: A495440B		Maquina / Manual
d: A495455B		Maquina / Manual
e: A495458B		Manual
i: A495533B		Manual
f: A495421B + A495358B		Ver troquel / Manual
g: A495467B		Ver troquel / Manual
g: A495346B (opcional)		Ver troquel / Manual
g: según herraje (ver página)		Ver troquel / Manual
h: A495351B		Ver troquel / Manual
h: A495476B (opcional)		Ver troquel / Manual



R0910	70 x 61 mm frame
-------	------------------

Marco de 70 x 61 mm		
Ref.: 9554 / 9555		
Peso (kg/m):	1.267	Momentos de inercia
Perímetro (mm):	544	Ix (cm4): 30,34 Iy (cm4): 7,69

	Accesorios	Montaje
	a: A495441B 	Maquina / Manual
	b: A495439B 	Maquina / Manual
	c: A495440B 	Maquina / Manual
	g: A495458B 	Manual
	h: A495533B 	Manual
	d: A495421B + A495358B	Ver troquel / Manual
	e: A495467B	Ver troquel / Manual
	e: A495346B (opcional)	Ver troquel / Manual
	e: según herraje (ver página)	Ver troquel / Manual
	f: A495351B	Ver troquel / Manual
	f: A495476B (opcional)	Ver troquel / Manual



Frame

Marco

R0906

70 x 90 mm frame

Marco de 70 x 90 mm

Ref.: 9503 / 9553


Peso (kg/m): 1.336

Momentos de inercia

Perímetro (mm): 575

Ix (cm4): 33,92



Iy (cm4): 14,23



Accesorios

Montaje

a: A495441B		Maquina / Manual
b: A495439B		Maquina / Manual
c: A495440B		Maquina / Manual
h: A495458B		Manual
i: A495533B		Manual
d: A495421B + A495358B		Ver troquel / Manual
e: A495467B		Ver troquel / Manual
e: A495346B (opcional)		Ver troquel / Manual
e: según herraje (ver página)		Ver troquel / Manual
f: A495351B		Manual
f: A495476B (opcional)		Ver troquel / Manual
g: A495350B		Manual



R0790

78 x 78.6 mm sash

Hoja de 78 x 78.6 mm

Ref.: 9505 / 9506


Peso (kg/m): 1.580

Momentos de inercia

Perímetro (mm): 681

Ix (cm4): 45,00

Iy (cm4): 15,37



Accesorios

Montaje

a: A495442B



Maquina / Manual

b: A495421B + A495358B

Ver troquel / Manual

c: A495467B

Ver troquel / Manual

c: A495346B (opcional)

Ver troquel / Manual

d: A495351B



Manual

d: A495476B (opcional)

Manual

e: A495350B

Manual



False mullion

Inversor

R0791

70 x 66 mm false mullion

Inversor de 70 x 66 mm

Ref.: 9507 / 9508


Peso (kg/m): 1.429

Momentos de inercia

Perímetro (mm): 595

Ix (cm4): 32,08

Iy (cm4): 10,15



Accesorios

Montaje

a: A495441B



Maquina / Manual

b: A495439B



Maquina / Manual

c: A495440B





Maquina / Manual

d: Tornillo Ø 3.5

Maquina / Manual

e: A495416B
(tapón inversor)

Maquina / Manual



R0825

70 x 73 mm mullion

Zanca de 70 x 73 mm

Ref.: 9516 / 9504


Peso (kg/m): 1.265

Momentos de inercia

Perímetro (mm): 551

Ix (cm4): 29,65

Iy (cm4): 8,79



Accesorios

Montaje

a: A495441B



Maquina / Manual

b: A495439B



Maquina / Manual

c: A495440B



Maquina / Manual

d: A495458B




Manual

g: A495533B



Manual




e: A495460B

Ver troquel / Manual

f: A495476B (opcional)

Manual



Door frame

Marco de puerta

R0828

70 x 76.8 mm door frame

Marco de puerta de 70 x 76.8 mm

Ref.: 9518 / 9519


Peso (kg/m): 1.859

Momentos de inercia

Perímetro (mm): 685

Ix (cm4): 45,19



Iy (cm4): 23,65



Accesorios

Montaje

a: A495441B		Maquina / Manual
b: A495439B		Maquina / Manual
c: A495440B		Maquina / Manual
d: A495455B		Maquina / Manual
e: A495458B		Manual
j: A495533B		Manual
f: A495421B + A495358B		Ver troquel / Manual
g: A495467B		Ver troquel / Manual
g: A495346B (opcional)		Ver troquel / Manual
h: A495444B		Manual
i: A495351B		Ver troquel / Manual
i: A495476B (opcional)		Manual



R0830

78 x 104.4 mm door sash

Hoja de puerta de 78 x 104.4 mm

Ref.: 9520 / 9521


Peso (kg/m): 2.431

Momentos de inercia

Perímetro (mm): 877

Ix (cm4): 72,73

Iy (cm4): 50,63



Accesorios

Montaje

a: A495442B



Maquina / Manual

b: A495421B + A495358B

Ver troquel / Manual

c: A495467B

Ver troquel / Manual

c: A495346B (opcional)

Ver troquel / Manual

d: A495444B

Manual

e: A495351B



Manual

e: A495476B (opcional)

Manual

f: A495350B

Manual



Door sash

Hoja de puerta

R0861

78 x 104.4 mm outside door sash opening

Hoja de puerta apt. exterior de 78 x 104.4 mm

Ref.: 9540 / 9541


Peso (kg/m): 2.591

Momentos de inercia

Perímetro (mm): 930

Ix (cm4): 71,45

Iy (cm4): 51,49



Accesorios

Montaje

a: A495442B



Maquina / Manual

b: A495421B + A495358B

Ver troquel / Manual

c: A495467B

Ver troquel / Manual

c: A495346B (opcional)

Ver troquel / Manual

d: A495465B

Manual

e: A495351B


Manual



e: A495476B (opcional)


Manual

f: A495350B

Manual



R0847	70 x 98.8 mm door mullion		
	Zanca de puerta de 70 x 98.8 mm		
	Ref.: 9532 / 9519		
	Peso (kg/m): 2.008	Momentos de inercia	
	Perímetro (mm): 750	Ix (cm4): 49,39	Iy (cm4): 31,31
		Accesorios	Montaje
		a: A495441B	 Maquina / Manual
		b: A495439B	 Maquina / Manual
		c: A495440B	 Maquina / Manual
		d: A495458B	 Manual
		g: A495533B	 Manual
	e: A495459B	Ver troquel / Manual	
	f: A495476B (opcional)	Manual	




Complements

Complementos

R0884

17.95 x 70 mm floor profile door



Perfil suelo puerta de 17.95 x 70 mm

Ref.: 9546 / 9547


Peso (kg/m): 0.878

Momentos de inercia

Perímetro (mm): 316

Ix (cm4): 0,66

Iy (cm4): 18,59



Accesorios

Montaje


a: A495458B



Manual


b: Tornillo Ø4,2

Manual/Máquina



8214

18.5 mm drain



Vierteaguas de 18.5 mm

Ref.: 8214


Peso (kg/m): 0.249

Momentos de inercia

Perímetro (mm): 100

Ix (cm4): 0,10

Iy (cm4): 0,31



Accesorios

Montaje

a: A495487B



Manual

b: A495530B



Manual

R0887

91.1 x 33.5 mm water sill

Condensación de 91.1 x 33.5 mm

Ref.: 9548 / 9549


Peso (kg/m): 1.106

Momentos de inercia

Perímetro (mm): 466

Ix (cm4): 2,76

Iy (cm4): 32,23




Accesorios

Montaje

a: A497534

Manual



Corner profil

Esquinero

R0925

70 x 70 mm corner profil


Esquinero de 70 x 70 mm

Ref.: 9556 / 9557

Peso (kg/m): 1.931


Momentos de inercia

Perímetro (mm): 734

I_x (cm⁴): 38,57I_y (cm⁴): 38,57

R0614

20 x 70 mm frame connector



Unión de marcos de 20 x 70 mm.

Ref.: 9252 / 9252

Peso (kg/m): 0.832

Momentos de inercia

Perímetro (mm): 366

Ix (cm4): 19,81


Iy (cm4): 1,87

Glazing beads

Junquillos

8217

18 mm glazing bead



Junquillo de 18 mm

Ref.: 8217


Peso (kg/m): 0.308

Momentos de inercia

Perímetro (mm): 149

Ix (cm4): 0,81

Iy (cm4): 0,39



Accesorios

Montaje


a: A495402B



Manual

8211

22 mm glazing bead



Junquillo de 22 mm

Ref.: 8211


Peso (kg/m): 0.332

Momentos de inercia

Perímetro (mm): 158

Ix (cm4): 0,86

Iy (cm4): 0,60



Accesorios

Montaje


a: A495402B



Manual

8210

26 mm glazing bead



Junquillo de 26 mm

Ref.: 8210


Peso (kg/m): 0.349

Momentos de inercia

Perímetro (mm): 166

Ix (cm4): 0,92

Iy (cm4): 0,87



Accesorios

Montaje


a: A495402B



Manual

8212

30 mm glazing bead



Junquillo de 30 mm

Ref.: 8212


Peso (kg/m): 0.367

Momentos de inercia

Perímetro (mm): 174

Ix (cm4): 0,97

Iy (cm4): 1,22



Accesorios

Montaje


a: A495402B



Manual

8218

34 mm glazing bead



Junquillo de 34 mm

Ref.: 8218


Peso (kg/m): 0.379

Momentos de inercia

Perímetro (mm): 181

Ix (cm4): 1,02

Iy (cm4): 1,66




Accesorios

Montaje


a: A495402B




Manual




SECCIÓN A-A'




SECCIÓN B-B'




SECCIÓN C-C'




SECCIÓN D-D'







SECCIÓN A-A'





SECCIÓN B-B'








SECCIÓN C-C'





Cutting measures

Medidas de corte









H = altura de marco
L = ancho de marco

Medidas de corte (ventana de 2 hojas)

CROQUIS	REF.:	DESCRIPCIÓN	
	R0789 9503/9504	marco	
	R0790 9505/9506	hoja	
	R0791 9507/9508	perfil inversor	

Descuentos de hoja e inversor válidos para todas las referencias de hoja




Medidas de corte (puerta de 2 hojas)			
CROQUIS	REF.:	DESCRIPCIÓN	
	R0828 9518/9519	marco	 1 Unidad 2 Unidades
	R0830 9520/9521	hoja	 4 Unidades 4 Unidades
	R0791 9507/9508	perfil inversor	 1 Unidad
	R0884 9546/9547	perfil suelo	 1 Unidad

Nota: a los altos de las hojas hay que descontar la medida de separación que se quiera dejar con el suelo

Glazing options

Huecos de vidrio

HUECOS DE JUNQUILLO PARA MARCO:



8217



48

8211



44

8210



40

8212




36

8218



32

HUECOS DE JUNQUILLO PARA HOJA:



8217



48

8211



44

8210



40

8212




36

8218



32

	Código Code	Descripción y características Description and properties
	A495439B	Goma central (EPDM) Central gasket (EPDM)
	A495441B	Goma exterior (EPDM) Outside gasket (EPDM)
	A495440B	Goma térmica Thermal gasket
	A495487B	Goma exterior (EPDM) Outside gasket (EPDM)
	A495442B	Goma interior Inside gasket
	A495422B	Goma acristalar (2 mm, EPDM) Wedge gasket (glazing) (2 mm, EPDM)
	A495094B	Goma acristalar precortada (1,7 - 2,7 mm, EPDM) (T-1102) Wedge gasket (glazing) (1,7 - 2,7 mm, EPDM)
	A495095B	Goma acristalar precortada (2,5 - 4 mm, EPDM) (T-1103) Wedge gasket (glazing) (2,5 - 4 mm, EPDM)
	A495096B	Goma acristalar precortada (3,5 - 5 mm, EPDM) (T-1104) Wedge gasket (glazing) (3,5 - 5 mm, EPDM)

Gaskets


Gomas

	Código Code	Descripción y características Description and properties
	A495097B	Goma acristalar precortada (4,5 - 6 mm, EPDM) (T-1105) Wedge gasket (glazing) (EPDM)
	A495098B	Goma acristalar precortada (5 - 7 mm, EPDM) (T-1106) Wedge gasket (glazing) (EPDM)
	A495555B	Goma de registro (EPDM) Register gasket (EPDM)

Código
Code


Código
Code

A495450B




Escuadra marco (GU)
Corner cleat

A495451B




Escuadra marco (WINKHAUS)
Corner cleat

A495534B




Escuadra marco (VBH)
Corner cleat

A495535B




Escuadra marco (MACO)
Corner cleat

A495536B




Escuadra marco (ROTO)
Corner cleat

A495537B




Escuadra marco (FUHR)
Corner cleat

A495346B



Escuadra
Corner cleat

A495467B



Escuadra
Corner cleat


Hardwares

Accesorios

Código
Code


Código
Code

A495421B



Escuadra exterior
Corner cleat

A495444B




Suplemento escuadra (H = 24.8 mm)
Supplement corner cleat (H = 24.8 mm)

A495358B




Espina para escuadra A495421B
Thorn A495421B corner cleat

A495476B




Escuadra alineamiento
Alignment cleat

A495351B




Escuadra alineamiento
Alignment cleat

A495350B




Escuadra alineamiento
Alignment cleat

A495460B



Tope para zanca
Cleat fix (braket)

A495459B




Tope para zanca
Cleat fix (braket)

Código
Code


Código
Code

A495465B




Suplemento escuadra (H = 18.2 mm)
Supplement corner cleat (H = 18.2 mm)

A495416B




Tapón inversor
False mullion end cap

A495481B




Espuma térmica con adhesivo (31x15)
Thermal foam with adhesive

A495483B




Espuma térmica con adhesivo (31x10)
Thermal foam with adhesive

A495455B




Clip tapa 70 mm
Cover clip

A497534




Tope goterón
Raindrop top

A495414B



Tapeta de desagüe curva
Drain curved cover

A497647



Tapeta de desagüe recta
Drain straight cover


Hardwares

Accesorios

Código
Code


Código
Code

A495402B




Clip de junquillo
Glazing bead clip

A495458B




Tapa canal
Cover channel

A495530B



Juego tapas perfil suelo series XP
Kit floor profile door XP systems

A495533B




Esquinero goma central
Central gasket corner

A498084B

Troquel XP-WINKHAUS

A498083B

Troquel XP-GU




M3

M4

M5

M1

M6



M7


M8

M9

M2


M1

Plantilla taladros cremona
realizar después de M6




M2

Mecanizado desagüe




M3

Mecanizado escuadra
exterior marco y hoja




M4

Mecanizado escuadra
A495467B




M5

Mecanizado del tope zanca




M6

Mecanizado cajera cremona




M7

Mecanizado escuadras
familia 26




M8


Mecanizado escuadra
exterior marco





M9




Mecanizado bisagras
(según código troquel)
Posiciones intercambiables:
A4981112B (FUHR)
A4981113B (MACO)
A4981114B (ROTO)
A4981115B (VBH)



















Mecanizado bisagra GU
M9

V1


1:1



Mecanizado bisagra WINKHAUS
M9

V2


1:1



Mecanizado bisagra FUHR
M9 (posición intercambiable)

V1


1:1



Mecanizado bisagra MACO
M9 (posición intercambiable)

V2


1:1



Mecanizado bisagra ROTO
M9 (posición intercambiable)

V1


1:1




Mecanizado bisagra VBH
M9 (posición intercambiable)

V2

1:1






Mecanizado taladros cremona
M1 (después de M6)

V1



1:1



Mecanizado caja cremona
M6

V2


1:1




Mecanizado del tope zanca
M5 (solo hace el taladro)

V1

1:1






Mecanizado escuadra A495346B
Opcional

V1

1:1



Mecanizado escuadra A495346B
Opcional

V2

1:1

Aluminio en arquitectura e industria, soluciones y diseño

El Concepto **extrugasa** se apoya en tres pilares básicos que son los principales para el desarrollo de carpinterías con proyección y futuro:

- El **ahorro de energía**, ya que una carpintería de RPT con perfiles de aluminio bien concebida, y bien fabricada, junto a una buena instalación, es un factor determinante para conseguir un ahorro de energía eficaz.
- El **reciclado de los recortes de producción de los perfiles aluminio**, junto con los recortes que nos entregan los clientes, más la retirada del mercado de perfiles obsoletos permite, evidentemente, reducir la energía necesaria para la producción de nuevo material a nuestros proveedores, y mantener un perfecto equilibrio en el medio ambiente.
- **Optimización de los componentes de la materia prima.** Siendo el aluminio más puro nos permite garantizar una durabilidad y un envejecimiento mucho más tardío, lo cual nos garantiza que en las obras con cerramientos de aluminio, la existencia de degradación sea nula.

Certificados de Calidad



extrugasa se reserva la posibilidad de aportar las modificaciones que crea oportuno a los productos presentes en este catálogo sin ningún preaviso. Este catálogo anula los anteriores.

extrugasa no se responsabilizará de los defectos que se produzcan ni del mal funcionamiento de sus sistemas, si no se ha fabricado bajo las directrices o con productos no suministrados por Extrugasa.

FABRICA Y OFICINAS

Campaña s/n CP: 36645
Valga PONTEVEDRA
Tlfno: +34 986 56 40 09

— Dto. Administración
Fax: +34 986 55 64 39
comercial@extrugasa.com

— Dto. Pedidos
Fax: +34 986 55 71 74
pedidos@extrugasa.com

— Dto. Técnico
Fax: +34 986 55 72 98
tecnico@extrugasa.com



EXPORTACIONES

Tlfno: +34 986 56 40 09
Fax: +34 986 56 40 18
export@extrugasa.com

16 Vo.1

extrusionado, lacado, anodizado y mecanizado del aluminio

DELEGACIONES

A CORUÑA

Pol. Ind. La Telva, Lg. Sigras s/n,
15181 Cambre
Tlfno: 981 67 57 26
Fax: 981 67 64 25
almcambre@extrugasa.com

GERONA

Pol. Ind. S. Feliu de Buixalleu,
sector II, nave 7, 17451 Hostalric
Tlfno: 972 86 52 04
Fax: 972 86 54 82
almcatalunya@extrugasa.com

LUGO

Pol. Ind. Louzaneta s/n, 27000 Arieiras
Tlfno: 982 25 05 14
Fax: 982 25 06 10
almlugo@extrugasa.com

ORENSE

Pol. Ind. S. Ciprián de Viñas, C/9
nº 15 32901 San Ciprian de Viñas
Tlfno: 988 25 66 65
Fax: 988 25 68 21
almorense@extrugasa.com

OVIEDO

Pol. Perogran, Sector la Roza, nave 8,
33190 Granda-Siero
Tlfno: 985 98 53 50
Fax: 985 98 54 12
almasturias@extrugasa.com

PALENCIA

Pol. Ind. de Villamuriel, C/Alemania,
parc. 3 y 4, 34190 Villamuriel
Tlfno: 979 76 10 42
Fax: 979 76 10 43
almpalencia@extrugasa.com

PONFERRADA

Pol. Ind. Camponaraya, sect.4, parc.
8, 24410 Camponaraya
Tlfno: 987 46 32 77
Fax: 987 45 04 05
almponferrada@extrugasa.com

SALAMANCA

Pol. Ind. Montalvo 1, C/Nobel, parc.
101, 37008 Salamanca
Tlfno: 923 19 04 28
Fax: 923 19 05 56
almsalamanca@extrugasa.com

VIGO

Camino do Romeu nº 8, 36213 Corujo
Tlfno: 986 23 73 37
Fax: 986 23 73 36
almvigo@extrugasa.com

ZARAGOZA

C/Celsa nº 27, 50197 Zaragoza
Tlfno: 976 91 95 99
Fax: 876 26 94 41
almzaragoza@extrugasa.com

www.extrugasa.com

