




extrugasa

soluciones en aluminio para la arquitectura moderna

Serie XP-70 HO TH

Abatible de hoja oculta de 70 mm de marco, de gama alta. Proporciona un buen comportamiento térmico, acústico, así como una mejora a la estanqueidad y resistencia estructural. Podemos cubrir prácticamente cualquier hueco. La serie es de lo más completa, pudiendo adaptarse a todo tipo de herrajes de canal europeo. Capacidad de acristalamiento de hasta 40 mm, con lo que podemos poner vidrios más eficientes. Con la espuma aislante bajo el vidrio y la goma térmica se mejoran las prestaciones de la ventana y su eficiencia energética. Simplicidad en el montaje y optimización de material, permite una fabricación industrializada con ahorro final de tiempo y coste.





Geometría serie

Marco 70 mm
Hoja 71,5 mm
Espesor 1,5 mm
Poliamida marco: 34 mm
Poliamida hoja: 40,3 mm

Condensación + alargadera
Unión de marcos
Escuadras: tetón retráctil o vértice, de bala y alineamiento

Acristalamiento


Vidrios espesor máximo: 31 y 40 mm (fijos)
Vidrios espesor mínimo: 26 y 19 mm (fijos)
Monolítico, doble o triple vidrio.



Dimensiones máximas

Ancho = 1800 mm
Alto = 2200 mm

Diseños posibles



Peso máximo/hoja



combinación de ventana y fijos
apertura interior
1 o 2 hojas practicables
1 hoja abatible superior
oscilobatiente de 1 o 2 hojas

Atenuación acústica:

Ventana de 2 hojas

	Rw A ≤ 2,7 m²	Rw 2,7 m² ≤ A ≤ 3,6 m²	Rw 3,6 m² ≤ A ≤ 4,6 m²	Rw A ≥ 4,6 m²
 6-C-6	33 dB	32 dB	31 dB	30 dB
 4-C-6 6-C-6 laminado	34 dB	33 dB	32 dB	31 dB
 6-C-10 laminado	36 dB	35 dB	34 dB	33 dB

(Ca,Ctr)=(-1,-4) A: Área total de la ventana Rw: Índice de Reducción Sonora Ca: Corrección a Ruido Rosa Ctr: Corrección a Ruido de Tráfico


Ensayo según norma UNE-EN 14351-1:2006 + A1:2011




Ensayos de comportamiento a factores externos:

Ensayos de referencia ventana de 2 hojas oscilo-batientes 1230 x 1480 mm, vidrio 6-18-6

Permeabilidad al Aire



Etanqueidad al Agua



Resistencia al Viento



Transmisión térmica:

	Ug (W/m²K)	ancho x alto (mm)	Uw (W/m²K)
6-14 aire-6 	2,7	1200 x 1200 1230 x 1480 1400 x 1700	2,79 2,79 2,78
6-14 aire-6 bajo emisivo 	1,9	1200 x 1200 1230 x 1480 1400 x 1700	2,21 2,19 2,16
6-14 argón-6 bajo emisivo 	1,1	1200 x 1200 1230 x 1480 1400 x 1700	1,63 1,60 1,54





Tabla orientativa de dimensiones en función del peso, dimensión y carga de viento:



Capacidad de soportar los dispositivos de seguridad

Resultado → APTO

Ventana de 2 hojas oscilo-batiente de dimensiones 1230 x 1480 mm

Según Norma UNE-EN 14609:2004

Los valores indicados en estas tablas no se garantizan si no se han seguido las directrices de fabricación y usado productos suministrados por Extrugasa

Frame





Marco


R0845	70 x 65.7 mm frame
-------	--------------------

Marco de 70 x 65.7 mm

Ref.: 9525 / 9504

Peso (kg/m):	1.223	Momentos de inercia	
Perímetro (mm):	525	Ix (cm4): 28,60	Iy (cm4): 9,68

	Accesorios		Montaje
	a: A495464B (solo en fijos)		Maquina / Manual
	b: A495463B (solo en fijos)		Maquina / Manual
	c: A495439B		Maquina / Manual
	d: A495440B		Maquina / Manual
	j: A495533B		Manual
	e: A495455B		Maquina / Manual
	f: A495458B		Manual
	g: A495421B + A495358B		Ver troquel / Manual
	h: A495467B		Ver troquel / Manual
	h: A495346B (opcional)		Ver troquel / Manual
	i: A495351B		Ver troquel / Manual
	i: A495476B (opcional)		Ver troquel / Manual



R0907

70 x 104.7 mm frame

Marco de 70 x 104.7 mm

Ref.: 9525 / 9553


Peso (kg/m): 1.411

Momentos de inercia

Perímetro (mm): 611

Ix (cm4): 37,01

Iy (cm4): 19,92



Accesorios

Montaje

a: A495464B
(solo en fijos)



Maquina / Manual

b: A495463B
(solo en fijos)



Maquina / Manual

c: A495439B



Maquina / Manual

d: A495440B



Maquina / Manual

j: A495533B



Manual

f: A495458B



Manual

g: A495421B + A495358B

Ver troquel / Manual

h: A495467B

Ver troquel / Manual

h: A495346B (opcional)

Ver troquel / Manual

i: A495351B



Ver troquel / Manual

i: A495476B (opcional)

Ver troquel / Manual



e: A495350B


Manual



Sash

Hoja

R0842	71.5 x 50.4 mm sash	Hoja de 71.5 x 50.4 mm		
		Ref.: 9528		
		Peso (kg/m): 0.871	Momentos de inercia	
		Perímetro (mm): 365	Ix (cm4): 4,84	Iy (cm4): 5,28
		Accesorios		Montaje
		a: A495442B		Maquina / Manual
		b: A495457B		Manual
		c: A495467B		Ver troquel / Manual
		c: A495346B (opcional)		Ver troquel / Manual
		d: A495462B		Manual
		e: A495350B		Manual



R0843

73.7 x 91.4 mm false mullion

Inversor de 73.7 x 91.4 mm

Ref.: 9530 / 9531


Peso (kg/m): 1.515

Momentos de inercia

Perímetro (mm): 633

Ix (cm4): 36,56

Iy (cm4): 16,46



Accesorios

Montaje

a: A495439B




Maquina / Manual

b: A495440B

Maquina / Manual


c: Tornillo Ø 3.5

Maquina / Manual





d: A495485B
(tapón inversor)


Maquina / Manual



Mullion

Zanca

R0844	70 x 102.4 mm mullion	Zanca de 70 x 102.4 mm		
		Ref.: 9526 / 9504		
		Peso (kg/m): 1.458	Momentos de inercia	
		Perímetro (mm): 624	Ix (cm4): 33,74	Iy (cm4): 19,85
		Accesorios	Montaje	
		a: A495464B (solo en fijos)		Maquina / Manual
		b: A495463B (solo en fijos)		Maquina / Manual
		c: A495439B		Maquina / Manual
		d: A495440B		Maquina / Manual
		e: A495458B		Manual
		h: A495533B		Manual
		f: A495460B		Ver troquel / Manual
		g: A495476B (opcional)		Ver troquel / Manual



R0888

70 x 128.2 mm mullion

Zanca de 70 x 128.2 mm

Ref.: 9550 / 9519


Peso (kg/m): 2.189

Momentos de inercia

Perímetro (mm): 821

Ix (cm4): 53,97

Iy (cm4): 49,65



Accesorios

Montaje

a: A495464B
(solo en fijos)



Maquina / Manual

b: A495463B
(solo en fijos)



Maquina / Manual

c: A495439B



Maquina / Manual

d: A495440B



Maquina / Manual

e: A495458B



Manual

h: A495533B





Manual

f: A495459B

Ver troquel / Manual

g: A495476B (opcional)

Manual



Water sill

Condensación

R0887

91.1 x 33.5 mm water sill

Condensación de 91.1 x 33.5 mm

Ref.: 9548 / 9549


Peso (kg/m): 1.106

Momentos de inercia

Perímetro (mm): 466

Ix (cm4): 2,76

Iy (cm4): 32,23




Accesorios

Montaje


a: A497534

Manual



9527

23 x 26.5 mm glazing bead adaptor



Suplemento para junquillo de 23 x 26.5 mm

Ref.: 9527


Peso (kg/m): 0.464

Momentos de inercia

Perímetro (mm): 202


Ix (cm4): 0,70

Iy (cm4): 1,22



Accesorios

Montaje




a: A497182B

Ver troquel / Manual

9529

Glass support



Soporte para vidrio

Ref.: 9529

Peso (kg/m): 0.294

Momentos de inercia

Perímetro (mm): 81

Ix (cm4): 0,02

Iy (cm4): 0,89

Conner profil

Esquinero

R0925

70 x 70 mm corner profil

Esquinero de 70 x 70 mm

Ref.: 9556 / 9557


Peso (kg/m): 1.931

Momentos de inercia

Perímetro (mm): 734


Ix (cm4): 38,57

Iy (cm4): 38,57



R0614

20 x 70 mm frame connector



Unión de marcos de 20 x 70 mm.

Ref.: 9252 / 9252

Peso (kg/m): 0.832

Momentos de inercia

Perímetro (mm): 366

Ix (cm4): 19,81


Iy (cm4): 1,87

Glazing beads

Junquillos

8217

18 mm glazing bead



Junquillo de 18 mm

Ref.: 8217


Peso (kg/m): 0.308

Momentos de inercia

Perímetro (mm): 149

Ix (cm4): 0,81

Iy (cm4): 0,39



Accesorios

Montaje


a: A495402B



Manual

8211

22 mm glazing bead



Junquillo de 22 mm

Ref.: 8211


Peso (kg/m): 0.332

Momentos de inercia

Perímetro (mm): 158

Ix (cm4): 0,86

Iy (cm4): 0,60



Accesorios

Montaje


a: A495402B



Manual

8210

26 mm glazing bead



Junquillo de 26 mm

Ref.: 8210


Peso (kg/m): 0.349

Momentos de inercia

Perímetro (mm): 166

Ix (cm4): 0,92

Iy (cm4): 0,87



Accesorios

Montaje

a: A495402B




Manual



8212

30 mm glazing bead



Junquillo de 30 mm

Ref.: 8212


Peso (kg/m): 0.367

Momentos de inercia

Perímetro (mm): 174

Ix (cm4): 0,97

Iy (cm4): 1,22



Accesorios

Montaje


a: A495402B



Manual

8218

34 mm glazing bead



Junquillo de 34 mm

Ref.: 8218


Peso (kg/m): 0.379

Momentos de inercia

Perímetro (mm): 181

Ix (cm4): 1,02

Iy (cm4): 1,66




Accesorios

Montaje


a: A495402B




Manual




SECCIÓN A-A'




SECCIÓN B-B'






SECCIÓN C-C'



SECCIÓN D-D'












Cutting measures

Medidas de corte




H = altura de marco
L = ancho de marco

Medidas de corte (ventana de 2 hojas)

CROQUIS	REF.:	DESCRIPCIÓN		
	R0845 9525/9504	marco	L	2 Unidades
			H	2 Unidades
	R0842 9528	hoja	L/2 -26	4 Unidades
			H - 46	4 Unidades
	R0843 9530/9531	perfil inversor	H - 146.4	1 Unidad

HUECOS DE JUNQUILLO PARA MARCO:



8217



42

8211



38

8210



34

8212




30

8218



26

HUECOS DE JUNQUILLO PARA HOJA:





A495457B



33

Gaskets

Gomas

	Código Code	Descripción y características Description and properties
	A495439B	Goma central (EPDM) Central gasket (EPDM)
	A495440B	Goma térmica Thermal gasket
	A495442B	Goma interior Inside gasket
	A495463B	Goma central fijos (EPDM) Central gasket fixed (EPDM)
	A495464B	Goma exterior fijos Gasket frame fixed
	A495422B	Goma acristalar (2 mm, EPDM) Wedge gasket (glazing) (2 mm, EPDM)
	A495094B	Goma acristalar precortada (1,7 - 2,7 mm, EPDM) (T-1102) Wedge gasket (glazing) (1,7 - 2,7 mm, EPDM)
	A495095B	Goma acristalar precortada (2,5 - 4 mm, EPDM) (T-1103) Wedge gasket (glazing) (2,5 - 4 mm, EPDM)
	A495096B	Goma acristalar precortada (3,5 - 5 mm, EPDM) (T-1104) Wedge gasket (glazing) (3,5 - 5 mm, EPDM)

	Código Code	Descripción y características Description and properties
	A495097B	Goma acristalar precortada (4,5 - 6 mm, EPDM) (T-1105) Wedge gasket (glazing) (EPDM)
	A495098B	Goma acristalar precortada (5 - 7 mm, EPDM) (T-1106) Wedge gasket (glazing) (EPDM)
	A495555B	Goma de registro (EPDM) Register gasket (EPDM)


Hardwares

Accesorios

Código
Code


Código
Code

A495346B




Escuadra
Corner cleat

A495462B




Suplemento escuadra XP-CE (H = 6 mm)
Supplement XP-CE corner cleat (H = 6 mm)

A495421B



Escuadra exterior
Corner cleat

A495460B



Tope para zanca
Cleat fix (braket)

A495358B



Espina para escuadra A495421B
Thorn A495421B corner cleat

A495350B




Escuadra alineamiento
Alignment cleat

A495351B



Escuadra alineamiento
Alignment cleat


A497182B



Escuadra
Corner cleat

Código
Code


A495455B



Clip tapa 70 mm
Cover clip


Código
Code

A495485B




Tapón inversor
False mullion end cap

A495414B




Tapeta de desagüe curva
Drain curved cover

A497647




Tapeta de desagüe recta
Drain straight cover

A495402B




Clip de junquillo
Glazing bead clip

A495458B




Tapa canal
Cover channel

A495457B



Junquillo exterior
Outer glazing bead

A495481B



Espuma térmica con adhesivo (31x15)
Thermal foam with adhesive


Hardwares

Accesorios

Código
Code


Código
Code

A495484B




Espuma térmica con adhesivo (25x5)
Thermal foam with adhesive

A495467B




Escuadra
Corner cleat

A497534




Tope goterón
Raindrop top

A495476B




Escuadra alineamiento
Alignment cleat

A495530B



Juego tapas perfil suelo series XP
Kit floor profile door XP systems

A495533B



Esquinero goma central
Central gasket corner

Código
Code

Código
Code

A495026



Bisagra ventana
Window hinge

A495494B



Terminal regulable
Adjustable rod end

A495491



Cremona reversible
Double fork cremone bolt

A495496B



Kit dos pasadores
Kit two latch

A495493B



Empalme transmisión
Transmission splicing

A400227B



Perno anti robo
Anti-theft locking point

A495495B



Encuentro doble
Double keeper

A495497B



Soporte hoja
Sash window

Hardwares

Accesorios

Código
Code

Código
Code

A496042



KIT OB 1H 110 KG CP (402-750)
Tilt and turn kit, 1 sash, 110 kg

A496043



KIT OB 1H 110 KG CM (562-1200)
Tilt and turn kit, 1 sash, 110 kg

A496044



KIT OB 2H 110 KG CP (402-750)
Tilt and turn kit, 2 sashes, 110 kg

A496045





KIT OB 2H 110 KG CP (562-1200)
Tilt and turn kit, 2 sashes, 110 kg

A498084B

Troquel XP-WINKHAUS


A498083B

Troquel XP-GU




M1

Mecanizado cremóna




M2

Mecanizado desagüe




M3

Mecanizado escuadra exterior marco




M4

Mecanizado escuadra A495467B




M5



Mecanizado del tope zanca






M6


Mecanizado pestañas canal herraje
















Mecanizado escuadra exterior
M3

V1
1:1



Mecanizado escuadra A495467B
M4


V2
1:1





Mecanizado desagüe
M2

V1

1:1








Mecanizado taladros cremona
M1

V1

1:1





Aluminio en arquitectura e industria, soluciones y diseño

El Concepto **extrugasa** se apoya en tres pilares básicos que son los principales para el desarrollo de carpinterías con proyección y futuro:

- El **ahorro de energía**, ya que una carpintería de RPT con perfiles de aluminio bien concebida, y bien fabricada, junto a una buena instalación, es un factor determinante para conseguir un ahorro de energía eficaz.
- El **reciclado de los recortes de producción de los perfiles aluminio**, junto con los recortes que nos entregan los clientes, más la retirada del mercado de perfiles obsoletos permite, evidentemente, reducir la energía necesaria para la producción de nuevo material a nuestros proveedores, y mantener un perfecto equilibrio en el medio ambiente.
- **Optimización de los componentes de la materia prima**. Siendo el aluminio más puro nos permite garantizar una durabilidad y un envejecimiento mucho más tardío, lo cual nos garantiza que en las obras con cerramientos de aluminio, la existencia de degradación sea nula.

Certificados de Calidad



extrugasa se reserva la posibilidad de aportar las modificaciones que crea oportuno a los productos presentes en este catálogo sin ningún preaviso. Este catálogo anula los anteriores.

extrugasa no se responsabilizará de los defectos que se produzcan ni del mal funcionamiento de sus sistemas, si no se ha fabricado bajo las directrices o con productos no suministrados por Extrugasa.

FABRICA Y OFICINAS

Campaña s/n CP: 36645
Valga PONTEVEDRA
Tlfno: +34 986 56 40 09

— Dto. Administración
Fax: +34 986 55 64 39
comercial@extrugasa.com

— Dto. Pedidos
Fax: +34 986 55 71 74
pedidos@extrugasa.com

— Dto. Técnico
Fax: +34 986 55 72 98
tecnico@extrugasa.com



EXPORTACIONES

Tlfno: +34 986 56 40 09
Fax: +34 986 56 40 18
export@extrugasa.com

16 Vo.1

extrusionado, lacado, anodizado y mecanizado del aluminio

DELEGACIONES

A CORUÑA

Pol. Ind. La Telva, Lg. Sigras s/n,
15181 Cambre
Tlfno: 981 67 57 26
Fax: 981 67 64 25
almcambre@extrugasa.com

GERONA

Pol. Ind. S. Feliu de Buixalleu,
sector II, nave 7, 17451 Hostalric
Tlfno: 972 86 52 04
Fax: 972 86 54 82
almcatalunya@extrugasa.com

LUGO

Pol. Ind. Louzaneta s/n, 27000 Arieiras
Tlfno: 982 25 05 14
Fax: 982 25 06 10
almlugo@extrugasa.com

ORENSE

Pol. Ind. S. Ciprián de Viñas, C/9
nº 15 32901 San Ciprian de Viñas
Tlfno: 988 25 66 65
Fax: 988 25 68 21
almorense@extrugasa.com

OVIEDO

Pol. Perogran, Sector la Roza, nave 8,
33190 Granda-Siero
Tlfno: 985 98 53 50
Fax: 985 98 54 12
almasturias@extrugasa.com

PALENCIA

Pol. Ind. de Villamuriel, C/Alemania,
parc. 3 y 4, 34190 Villamuriel
Tlfno: 979 76 10 42
Fax: 979 76 10 43
almpalencia@extrugasa.com

PONFERRADA

Pol. Ind. Camponaraya, sect.4, parc.
8, 24410 Camponaraya
Tlfno: 987 46 32 77
Fax: 987 45 04 05
almponferrada@extrugasa.com

SALAMANCA

Pol. Ind. Montalvo 1, C/Nobel, parc.
101, 37008 Salamanca
Tlfno: 923 19 04 28
Fax: 923 19 05 56
almsalamanca@extrugasa.com

VIGO

Camino do Romeu nº 8, 36213 Corujo
Tlfno: 986 23 73 37
Fax: 986 23 73 36
almvigo@extrugasa.com

ZARAGOZA

C/Celsa nº 27, 50197 Zaragoza
Tlfno: 976 91 95 99
Fax: 876 26 94 41
almzaragoza@extrugasa.com

www.extrugasa.com

